



S.CS 24/L – 13.62 EB



Optimale Ausstattung für Ihre Transporte



Flexibel sichern – die Sicherungsbalken sind einfach zu bedienen und sichern in der Höhe nach vorne und hinten.



Klug kombinierbar – wenn Sie zusätzlich zur langen Schiebeplane Bordwände benötigen, kann beides kombiniert werden.



Zurren, wo Sie wollen – der Außenrahmen mit durchgehender Zurrlochung macht die Ladungssicherung an jeder Position möglich.



TÜV-geprüfte Sicherheit – optional mit TÜV-Zertifikat „Geprüfte Ladungssicherung“. Die Aufbaufestigkeit entspricht der EN 12642 (Code XL).

Technische Daten

Ausstattung	Cargobull Luftfeder mit Hub- und Senkeinrichtung
Fahrgestell vorn	128 mm inkl. Schichtholzboden
Achsen	3 x 9.000 kg
Spur / Federmitte	2.040 mm / 1.300 mm
Scheibenbremse	Ø 430 mm
Einfach-Bereifung	385/65 R 22.5"
Gesamtgewicht	bis zu 39.000 kg
Leergewicht*	6.350 kg
Fahrzeug-Gesamtlänge	13.720 mm
Fahrzeug-Gesamtbreite	2.550 mm
Breite zwischen den Rungen	2.480 mm
Aufbaulänge i. L.	13.620 mm
Durchladelänge seitlich	13.090 mm
Rückwandtürbreite i. L.	2.480 mm
Aufbauhöhe i. L.	2.780 mm
Durchladehöhe seitlich	2.700 mm
Sattelkupplungshöhe beladen**	1.050 mm
Ladehöhe hinten beladen	1.178 mm
Gesamthöhe beladen	ca. 4.000 mm

* Eigengewicht (+/- 3%) ohne Ersatzrad und ohne Zusatzausstattung.

** Bei abweichenden Sattelkupplungshöhen sind andere Aufbauhöhen möglich.
Stand: 27.08.08



S.CS Sattelcurtainsider
S.CS UNIVERSAL

782 Ausstattungsvarianten
782 Möglichkeiten für Ihr
individuelles Fahrzeug

just more.

Trailer

Services

Technology



Schmitz Cargobull AG · Bahnhofstraße 22 · D-48612 Horstmar
Telefon: +49 2558 81-0 · Telefax: +49 2558 81-500
E-mail: info@cargobull.com · www.cargobull.com

S.CS-UNIVERSAL-FLY-DE-1797-3708 - Abb. zum Teil mit Sonderausstattungen – Änderungen infolge techn. Weiterentwicklung vorbehalten



Effiziente Lösungen für jede Branche

Mit dem Schmitz Cargobull Sattelcurtainsider S.CS UNIVERSAL transportieren Sie vielfältige Güter. So wie Sie es brauchen – einfach, komfortabel, sicher.

- Schneller laden: Das bequeme Öffnen und Schließen der Schiebepane macht das Handling denkbar leicht.
- Einfacher laden: Das nach oben und hinten zu öffnende Schmitz Cargobull Schiebedach ermöglicht die Beladung mit dem Kran.
- Gut geschützt: Die stabile Stirnwand ist mit einem Stapler-Rammschutz ausgestattet.
- Nach Bedarf positionieren: Ebenfalls an der Stirnwand angebracht sind höhenverstellbare Anschlüsse für Licht und Bremsen.
- Extra fester Halt für Ihre Ladung: Mit der durchgehenden Zurrlochung im Außenrahmen.
- Noch sicherer transportieren: Optionale Zusatzrungen im Außenrahmen oder in der Fahrzeugmitte machen es möglich.



Spitzentechnik für sichere Einsätze

Aufbau – Mehr Flexibilität durch individuelle Ausstattungsdetails.

- Mit dem optionalen hydraulischen Dachlift kann jede Seite einzeln angehoben werden. So haben Sie mehr Freiraum für die Ladung.

Chassis – Hohe Wertstabilität durch innovative Verarbeitung.

- Feuerverzinkt und gebolzt ist es hoch widerstandsfähig und bietet zuverlässigen Korrosionsschutz gegen Durchrosten.
- Spezielle Lang- und Querträger sorgen für erhöhte Festigkeit und machen das Chassis zur stabilen Qualitätskonstruktion.



ROTOS® Fahrwerk



Der Trailer für alle Transportaufgaben

Einsetzbar für unzählige Nutzungsvarianten macht der S.CS UNIVERSAL seinem Namen immer alle Ehre.

- Hoch profitabel unterwegs: Die durchgängige Beladbarkeit macht eine Steigerung der Nutzlast und des Ladevolumens möglich. So werden Sie mit nur einem Trailer für viele Aufgaben deutlich effizienter, denn Sie sparen Zeit und Geld.

ROTOS® Fahrwerk – Langlebige Schmitz Cargobull Technologie mit 1.000.000 km* Gewährleistung.

- Optimal aufeinander abgestimmte, robuste High-Tech-Bestandteile: Elektronische Bremsanlage (EBS), Roll-Stability-Program (RSP), Schmitz Cargobull Achse, MRH-Luftfederung und Hub-Unit.

*Oder 6 Jahre; ausgenommen Verschleißteile.