



Dreiachs-Sattelaufleger FERROPLAST® – FALTWAND



S.K.O FALTWAND Typ: SK024/L – 13.5 FP25 FW

Technische Daten

Achsen	3 x 9.000 kg
Spur/Federmitte	2.040 mm/1.300 mm
Scheibenbremse	Ø 430 mm
Bereifung	385/65 R 22.5"
Gesamtgewicht	bis zu 39.000 kg
Leergewicht*	8.500 kg
Fahrzeug-Gesamtlänge	13.535 mm
Fahrzeug-Gesamtbreite	2.550 mm
Aufbaulänge i.L.	13.450 mm
Nutzbarelänge	13.450 mm
Aufbaubreite i.L.	2.468 mm
Aufbauhöhe i.L.	2.600 mm
Seitentürbreite i.L.	13.314 mm
Seitentürhöhe i.L.	2.497 mm
Sattelkupplungshöhe unbeladen** (bei waagerechter Lage)	1.140 mm
Ladehöhe hinten unbeladen (bei waagerechter Lage)	1.294 mm
Gesamthöhe unbeladen	ca. 4.000 mm

* Eigengewicht (+/- 3%) ohne Ersatzrad und ohne Zusatzausstattung.

** Bei abweichenden Sattelkupplungshöhen sind andere Aufbauhöhen möglich.
Stand: 01.09.2008

Ausstattung

Fahrgestell: Hochwertiger Feinkornstahl in Schweißkonstruktion.

ROSOS® Fahrwerk: Markenkomponenten mit Scheibenbremse inkl. EBS (Elektronisches Bremssystem) und RSP (Roll-Stability-Program); MRH-Luftfeder (Multi-Ride-Height); Anpassung der Rampenhöhe durch zentrale Hub- und Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion.

Lichtanlage: 24 Volt; wartungsarme Mehrkammerleuchten mit LED-Schlusslicht.

Aufbau: Außenhaut aus klebefügten FERROPLAST®-Paneelen, dampfdiffusionsdicht, dank beidseitiger Metalldeckschichten.

Aufbau: Seitenwände, Dach und Stirnwand aus klebefügten FERROPLAST®- Paneelen, dampfdiffusionsdicht, dank beidseitiger Metalldeckschichten mit belastbarer Platal E®-Beschichtung.

Boden: 28 mm starker Palettenboden aus Schichtholz für eine zulässige Stapler-Achslast von ca. 5,5 t, optional verstärkte Ausführung ca. 7,1 t; Scheuerleiste aus Aluminium, 300 mm hoch, nietfrei verklebt. Optional Leiselauf-Boden aus Aluminium-Riffelblech.

Doppelflügeltür aus FERROPLAST® mit 2 x 4 eloxierten Aluminium-Schanieren, 2 Edelstahl-Drehstangenschlüssen mit großem Edelstahl-Griffen und Schloss. Ausführung gemäß Anforderungen für den internationalen Zollverschluss.

Faltwandtür aus FERROPLAST® links, aus 2 Türpaketen, jede Türpaket besteht aus 5 Türen.

Innenausstattung: 8 Deckenleuchten, 4 x 2 Leuchten je Seite.

Optional: Flächenbündig in die Seitenwände eingelassene Ladungssicherungsschienen.

Optional: Vorbereitung zum Einbau des Kühlgerätes.

just more.

Trailer

Services

Technology