


Z.WF

Optimale Ausstattung für Ihre Transporte



Sicheres Aufsetzen –
durch selbstzentrierende
Führungsrollen, die den
Wechselbehälter immer in
der Spur halten.



Individuelle Anpassung –
mit dem längen- und höhen-
verstellbaren Zugrohr.



Zeitsparendes Arbeiten –
durch heckbündiges Ent-
laden von Wechselbehältern
an der Rampe.



Sicherer Halt – durch das
serienmäßige Zwei-Seiten-
Stützwindwerk vorn und
hinten.

Technische Daten

Typ	Z.WF 18 Standard	Z.WF 18 Midi	Z.WF 18 Maxi	Z.WF 18 Maxi V
Gewichte (in kg)				
Technische Achslast	2 x 9.000	2 x 9.000	2 x 9.000	2 x 9.000
Gesamtgewicht	18.000	18.000	18.000	18.000
Maße (in mm)				
Gesamtbreite	2.450	2.450	2.450	2.430
Federspur	1.300	1.300	1.300	980
Radspur	2.040	2.040	2.020	1.830
Aggregatabstand	1.380	1.380	1.380	1.380
min. freie Deichsellänge	1.600	1.900	1.900	1.900
max. freie Deichsellänge	2.500	2.500	2.500	2.500
Radstand bei DL=2.150	6.175	6.175	6.175	6.175
Maß zw. TwistLocks	5.853	5.853	5.853	5.853
Kupplungshöhe	350-925	200-775	355-730	190-565
Ladehöhe bei Fahrhöhe	1.240	1.090	1.045	880
Ladehöhe abgesenkt	1.170	1.030	985	810
Ladehöhe bel. bei Fahrhöhe	1.180	1.050	995	835
Ladehöhe bel. angehoben	1.375	1.370	1.365	1.075
min. Abstellhöhe	1.220	1.120	1.020	850
max. Abstellhöhe	1.320	1.320	1.320	1.020
min. Wechselbehälter	7.150	7.150	7.150	7.150
max. Wechselbehälter	7.820	7.820	7.820	7.820
Bereifung	385/65 R 22.5"	385/55 R 22.5"	445/45 R 19.5"	235/75 R 17.5"
Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Ca.-Angaben und beziehen sich auf ein Fahrzeug in Grundausstattung ohne mögliche Zusatzausstattungen. Stand: 27.08.08				



Schmitz Cargobull AG · Bahnhofstraße 22 · D-48612 Horstmar
Telefon: +49 2558 81-0 · Telefax: +49 2558 81-500
E-mail: info@cargobull.com · www.cargobull.com



Zentralachs-Wechsel- fahrgestelle Z.WF

- 4 Varianten
- 4 gute Gründe für ideale
Kombinationen

just more.



Fahrgestell für jeden Bedarf

Das Schmitz Cargobull Zentralachs-Wechselfahrgestell Z.WF – nach Ihren Wünschen eingestellt.

- Flexible Anpassung an Ihren Fuhrpark: Das geschraubte Zugrohr ist im 50mm-Raster längenverstellbar und auch in der Höhe variabel. Optional ist es für Vielfahrer auch in teleskopierbarer Ausführung mit mechanischer oder pneumatischer Verriegelung erhältlich.
- Standfest be- und entladen: Das serienmäßige Zwei-Seiten-Stützwindwerk bietet vorn und hinten hohe Standsicherheit.
- Sicher aufsetzen: Mit den selbstzentrierenden Führungsrollen bleibt der Wechselbehälter immer in der Spur.
- Bequem und schnell laden: Durch die heckbündige Positionierung der Wechselbehälter an der Rampe.



Spitzentechnik für sichere Einsätze

Chassis – Hochmoderne technische Komponenten machen den Transport sicher und leicht.

- Übersichtlich und daher einfach in der Handhabung ist die Bedieneinheit für Feststellbremse und Luftfederung inklusive einem Hub- und Senkventil.



ROTOS® Fahrwerk – Langlebige Schmitz Cargobull Technologie mit 1.000.000 km* Gewährleistung.

- Optimal aufeinander abgestimmte, robuste High-Tech-Bestandteile: Elektronische Bremsanlage (EBS), Roll-Stability-Program (RSP), Schmitz Cargobull Achse, MRH-Luftfederung und Hub-Unit.

*Oder 6 Jahre; ausgenommen Verschleißteile.



Lösungen für jede Höhe

Das Schmitz Cargobull Zentralachs-Wechselfahrgestell Z.WF – auch für Ihre Anforderungen genau die richtige Ausführung.

Ihre Auswahl an Z.WF-Modellen:

- **Z.WF 18 Standard.** Für Abstellhöhen von 1.220 - 1.320 mm mit Bereifung 385/65 R 22,5“.
- **Z.WF 18 Midi.** Für Abstellhöhen von 1.120 - 1.320 mm mit Bereifung 385/55 R 22,5“.
- **Z.WF 18 Maxi.** Für Abstellhöhen von 1.020 - 1.320 mm mit einer Bereifung 445/45 R 19,5“ und einer Luftfederung mit extra langem Hub.
- **Z.WF 18 Maxi V.** Für Abstellhöhen von 850 - 1.200 mm mit einer Bereifung 235/75 R 17,5“.